

ایمن سازی امروز، حفاظت از فردا

گروه حفاظتی امنیتی فرهادی



شبکه های اجتماعی



شماره موبایل

۰۹۱۱۱۵۳۱۸۱۶
۰۹۱۱۷۱۲۱۷۹۱

شماره ثابت

۰۱۱۳۳۳۰۰۱۲۰
۰۱۱۳۳۳۹۰۹۲۲

آدرس

دفتر: ساری خیابان شیخ طبرسی ۵
فروشگاه: ساری، میدان امام

محصولات اعلان و اطفاء حریق

تجهيزات اعلان و اطفاء حريق

- دارای یک لوپ جهت اتصال تجهيزات كشف و اعلام حريق
- امكان قرارگیری ۱۸۰ عدد تجهيز روی لوپ (حداکثر ۲۵۰ تجهيز با توجه به شرایط پروژه)
- آدرس دهی به صورت نرم افزاری
- دارای دو خط آژیر متعارف با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان
- دارای دو رلهی حريق قابل برنامه ریزی
- دارای رلهی خط و حريق
- دارای بدنه فلزی
- امكان برنامه ریزی و نمایش حداکثر ۸ زون (منطقه كشف حريق)
- دارای یک زون كشف حريق متعارف
- قابلیت شبکه شدن و اتصال ۱۶ دستگاه کنترل پنل و تکرار کننده به یکدیگر با استفاده از کارت شبکه



کنترل پنل متعارف (۲، ۴ و ۸ زون)

تجهيزات اعلان و اطفاء حريق

- دارای نمایشگر دیجیتال LCD ✓
- قابلیت نام گذاری مناطق کشف حریق بر حسب شرایط پروژه ✓
- امکان ایجاد تاخیر از ۱۰ تا ۶۰۰ ثانیه برای مدارات خروجی (آژیرها) ✓
- امکان نمایش جریان مصرفی زون‌ها ✓
- دارای دو خط آژیر با مدار الکترونیکی محافظت شده در برابر افزایش جریان ✓
- امکان تست سیستم توسط یک نفر (one man test) ✓
- دارای مد مدیریتت علائم کاذب حریق (False alarm management) ✓
- امکان اتصال به نرم افزار کنترلر و مانیتورینگ مخصوص ✓
- امکان غیر فعال کردن زون ها و یا مدارهای آژیر ✓
- قابلیت شبکه شدن و اتصال ۸ دستگاه کنترلر پنل و پنل تکرار کننده به یکدیگر ✓



کنترل پنل متعارف دارای صفحه نمایش
(۴، ۸، ۱۶، ۲۴ و ۳۲ زون)

- ✓ طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 3708 , 3709 ISIRI
- ✓ دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران و نصب راحت و سریع
- ✓ مناسب نصب در اتاق، سالن و انبار جهت تشخیص دود ناشی از حریق
- ✓ دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰ درجه جهت نمایش وضعیت
- ✓ دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- ✓ دارای مدارهای الکترونیکی پیشرفته SMD



دیتکتور دودی فوتوالکتریک متعارف بدون پایه

- ✓ استاندارد اروپایی EN54-pt5
- ✓ مناسب نصب در پارکینگ ها و محیط های آلوده به گرد و خاک و دود
- ✓ سنسور حرارتی از نوع AIR (حساس به تغییرات ناگهانی درجه حرارت)
- ✓ دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰ درجه جهت نمایش وضعیت
- ✓ دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم
- ✓ دارای مدارهای الکترونیکی پیشرفته SMD



دیتکتور حرارتی متغیر متعارف بدون پایه

✓ طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 3708, 3709 ISIRI

✓ دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران و نصب راحت و سریع

✓ مناسب حریق تندسوز و شعله ای (نیاز همزمان به دیتکتور دود و حرارت)

✓ دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰ درجه جهت نمایش وضعیت

✓ دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم

✓ دارای مدارهای الکترونیکی پیشرفته SMD



دیتکتور ترکیبی دود و حرارت متعارف بدون پایه

✓ طراحی و ساخت طبق استاندارد ملی 6174 ISIRI

✓ دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران و نصب راحت و سریع

✓ دارای LED جهت شناسایی شستی دستی فعال شده

✓ دارای پوشش شفاف محافظ

✓ دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم

✓ قابلیت ریست یا برگشت پس از فشرده شدن (بدون نیاز به تعویض شیشه)

✓ دارای بدنه مقاوم از جنس پلاستیک ABS



شستی اعلام حریق دستی متعارف

طراحی و ساخت بر اساس استاندارد ملی 3-18687 INSO ✓

دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران ✓

دارای دو LED قرمز رنگ با زاویه ۳۶۰ درجه (فلشر) ✓

دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم ✓

دارای مدارهای الکترونیکی پیشرفته SMD ✓

نصب و راه اندازی راحت و سریع ✓



آژیر فلشر اعلام حریق داخلی متعارف بدون پایه

طراحی و ساخت طبق استاندارد ملی 6174 ISIRI ✓

دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران ✓

دارای LED جهت اعلام حریق ✓

دارای پوشش شفاف محافظ ✓

دامنه وسیع ولتاژ کاری بین ۹ تا ۳۰ ولت مستقیم ✓

دارای بدنه مقاوم از جنس پلاستیک ABS ✓

نصب و راه اندازی راحت و سریع ✓



چراغ نمایشگر متعارف



کارت شبکه



کنترل پنل تکرارکننده



کنترل پنل
اطفاء حریق اتوماتیک



پنل منبع تغذیه



شستی توقف اطفاء



شستی فرمان تخلیه



پایه دیتکتور متعارف



پایه دیتکتور استاندارد

شبکه های اجتماعی



شماره موبایل

۰۹۱۱۱۵۳۱۸۱۶

۰۹۱۱۷۱۲۱۷۹۱

شماره ثابت

۰۱۱۳۳۳۰۰۱۲۰

۰۱۱۳۳۳۹۰۹۲۲

آدرس

دفتر: ساری خیابان شیخ طبرسی ۵

فروشگاه: ساری، میدان امام